

# 西门子交换机分销代理商

产品名称	西门子交换机分销代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

产品功能 产品型号 附件 ...SCALANCE XR-300 网管型? SCALANCE XR-300 SCALANCE XR-300EEC  
介质模块与插入的接收器 适用于大型网络，对功能与可用性要求较高的情况 用于模块化网络配置 多达  
12个2-端口介质模块 8个RJ45- 端口，带有以太网供电 (适用于 SCALANCE XR324-4M PoE) 总高度1 HU  
传输速率高达 1 Gbps 距离长达200公里 温度范围 -40 C ~ +70 C EN 50155 与 e1/E1 (适用于 SCALANCE  
XR324-12M TS 和 XR324- 12M PoE TS) 用于苛刻环境 多达 4个 2-端口介质模块 总高度1 HU 传输速率高达 1  
Gbps 距离长达200公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 符合 IEC 61850-3标准 双端口介质模块 电气类型：  
RJ45，M12，VD (可变距离) 光学类型：SC，span style="font-size:10px;font-family:SiemensSansOT-  
Regular;color:rgb(0,0,0)">ST/BFOC 插入收发器的类型 温度范围 -40 C~ +70 C产品功能 产品型号  
...SCALANCE X-300 网管型? SCALANCE X-300 SCALANCE X-300 EEC  
适用于大型网络，对功能与可用性要求较高的情况 适用于高速工厂网络 多达 20个RJ45 / 4个  
ST/BFOC，SC 或 SFP 传输速率高达 1 Gbps 距离长达200公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 多达 2个  
2-端口介质模块 (适用于 SCALANCE X308-2M) 2个端口具备 以太网供电功能 (适用于 SCALANCE  
X308-2M PoE) 铁路认证，符合 EN 50155 与 e1/E1 (适用于 SCALANCE X308-2TS) 适用于变电站自动化  
多达 7个RJ45 端口 / 7个 LC 传输速率高达 1 Gbps 距离长达5公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 符合 IEC  
61850-3标准