

# 上海埃因NSHTOEU EPR低压卷筒电缆

产品名称	上海埃因NSHTOEU EPR低压卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:NSHTOEU
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

## 产品详情

### 应用概述

NSHTOEU 加强型重型卷绕电缆用于承受重机械应力的应用，例如起重机、输送机、起重机、卷筒和牵引电缆、锚索和其他建筑机械。

### 特点

低压卷绕电缆是一种坚固且全天候的电缆，也可用于粗糙的采矿作业、灵活的搬运设备和铁路电机。这些电缆适用于干燥、潮湿或潮湿地方的室外安装。耐臭氧和紫外线。

导体：5 级或 6 级 – 柔性镀锡铜，根据 VDE 0295

接地导体：黄绿色

核心绝缘：橡皮

核心：层层叠叠

核心标记：多 5 芯：颜色编码符合 VDE 0293，7 芯及以上：黑色，印有连续数字编码

外护套：黑色，由氯丁橡胶制成，带有硫化织物编织

NSHTOEU EPR PCP 低压卷筒电缆技术数据

标称电压  $U_0/U:0.6/1$  kV

交流系统中的工作电压：1.2KV

直流系统中的工作电压：1.8KV

测试电压：

力量 交流 2.5 kV

控制 交流 2.0 kV

电流等级 (A) 根据 DIN VDE 0298 第 4 部分，

导体温度：

在役 + 90 摄氏度

在短路条件下 + 200 摄氏度

表面温度：

固定安装 - 45 ° C 至 + 80 ° C

移动操作 - 35 ° C 至 + 80 ° C