

建筑电子测温仪

产品名称	建筑电子测温仪
公司名称	南京联创分析仪器制造有限公司
价格	450.00/套
规格参数	品牌:联创 型号:JDC-2
公司地址	江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路258号
联系电话	86-2557319096 13912915678

产品详情

JDC-2建筑电子测温仪

一、概述

JDC-2 型便携式建筑电子测温仪是根据我国建筑行业施工特点和有关技术规范研制的测温仪器，可直观、准确、快捷地数字显示被测温度，可靠性好、使用范围广、宽温操作环境、体积小重量轻、操作简单、携带方便、适合工地及野外作业；主要用于建筑、建材、水利、电力、冶金、石化、港口、道桥、市政等基本建设工程。

二、适用范围

本仪器适用于各类建筑工程的现场施工测温，与测温探头配合可测材料和熟料温度，如：气体、液体、流体、拌合物和颗粒状材料；与预埋式测温线配合可测冬期施工混凝土和大体积混凝土内部温度。

三、仪器的构成和功能

主机可分别与测温探头或测温线连接构成测温系统，可根据现场需要和测温点数量灵活配置。

1、主机：主机为便携式仪表，设有电源开关、照明开关、插座和液晶显示屏，可数字显示被测温度值，并有夜间测温读数照明功能。为防尘防潮防磕碰，采用密封性能良好的薄膜轻触开关和背带式仪器套，也可打开主机后面的支架，置于桌面上使用。

2、测温探：测温探头由插头、导线、手柄和外径为 5mmX220mm的金属管制成，管内前端封装温度传感器，适宜测量材料和熟料温度。

3、测温线：预埋式测温线由插头、导线和温度传感器制成，适宜测量混凝土内部温度，每支测温线可测一点温度，在施工中可任意布置测温点。为便于分层测温，每支测温线的插头都贴有相应长度规格的标签。

四、主要技术指标

1 测温范围：-30 ~ +130

2 测温误差： 0.5 (与测温探头配合)； 1.0 ° C(与测温线配合)

3 分辨率：0.1

4 操作环境温度:-20 ~ +50

5 显示方式：三位半宽温型液晶显示屏

6 电源，9V积层电池一枚

7 重量：200g

8 主机体积：135mm × 72mm × 32mm

五、附件

1．使用说明书 1 份

2．产品检验合格证 1 份

3．书 1 份

4．仪器套 1 件

5．电池 1 枚

六、选购件

1．测温探头

2．测温线

规格：0.5m，1m，1.5m，2m，2.5m，3m，3.5m，4m，4.5m，5m，其他规格可定做。