

防火ABS材料 PA-764G 奇美

产品名称	防火ABS材料 PA-764G 奇美
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:764G 产地:中国台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

产品型号：ABS PA-764G

特性：

良好的阻燃性（0.75mm V-2，1.0mm V-0，2.5mm 5VA），耐热

产品用途：

显示器/机箱/调制解调器/电源面板/电源插座/汽车电池/收银机外壳/打印机外壳/遥控器/灯箱/传真机/投影仪/大型多功能一体机/咖啡机/电视前后框架和汽车音响控制台等等

产品数据：

PA-764G产品加工建议：

ABS PA-709 台湾奇美 通用高抗冲 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：超高冲击强度、耐低温性佳。

用途：水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽。

重要参数：熔体流动速率:0.6g/10min，密度:1.03g/cm³，缺口冲击强度:45，拉伸强度:39MPa，断裂伸长率:40%。

ABS PA-727 台湾奇美 通用 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：电镀性佳。

用途：通用于一切需要电镀装饰配件按钮、音响器材面板、轮胎盖、镜框、时钟外壳及汽车部品等。

重要参数：熔体流动速率:1.7g/10min，密度:1.04g/cm³，缺口冲击强度:26，拉伸强度:47MPa，断裂伸长率:20%。

ABS PA-747 台湾奇美 通用 高抗冲 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：超高冲击强度。

用途：安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等。

重要参数：熔体流动速率:1.1g/10min，密度:1.03g/cm³，缺口冲击强度:41，拉伸强度:37MPa，断裂伸长率:30%。

ABS PA-757 台湾奇美 高光泽 高刚性 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：高刚性、高光泽性、中冲击强度。

用途：电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖。

重要参数：熔体流动速率:1.8g/10min，密度:1.05g/cm³，缺口冲击强度:20，拉伸强度:47MPa，断裂伸长率:20%。

ABS PA-758 台湾奇美 透明 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：高透明性。

用途：护贝机、屏幕外壳、原子笔、家电、齿轮盖、文具。

重要参数：熔体流动速率:3g/10min，密度:1.07g/cm³，缺口冲击强度:13.5，拉伸强度:42MPa，弯曲强度:58MPa。

ABS PA-765A 台湾奇美 阻燃 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：防火，高流动性。

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等。

重要参数：熔体流动速率:4.8g/10min，密度:1.17g/cm³，缺口冲击强度:21，拉伸强度:39MPa，断裂伸长率:15%。