

# 塑料绝缘市内电话电缆HYA

产品名称	塑料绝缘市内电话电缆HYA
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

## 产品详情

### 塑料绝缘市内电话电缆HYA

HYAT53充油防水通信电缆主要电气性能：1.直流电阻:20 $\Omega$ ,0.5mm铜线,小于等于95 $\Omega$ /km。2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M $\Omega$ ·km,HYAT电缆大于3000M $\Omega$ ·km。4.工作电容：平均值 52 $\pm$ 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km在工农业生产中，广泛采用继电器-接触器控制系统，这种控制系统主要由交流接触器、按钮、热继电器、熔断器等电器组成。对中、小功率异步电动机、机床进行控制。在掌握常用电气符号的基础上，学会识读电气图的基本方法，才能在实际工作中迅速、正确地进行安装、接线和调试。识图要点电器控制是借助于各种电磁元件的结构、特性对机械设备进行自动或远距离控制的一种方法。电器元件是一种根据外界的信号和要求，采用手动或自动断开电路，断续或连续改变电参数，以实现电路或非电对象的切换、控制、保护、检测和调节。在使用工控软件中，人们经常提到组态一词，组态的英文是“ Configuration ”，简单地讲，组态就是用应用软件中提供的工具、方法，完成工程中某一具体任务的过程。与硬件生产相对照，组态与组装类似。如要组装一台电脑，事先提供了各种型号的主板、机箱、电源、CPU、显示器、硬盘及光驱等，我们的工作就是用这些部件拼装成自己需要的电脑。当然软件中的组态要比硬件的组装有更大的发挥空间，因为它一般要比硬件中的“部件”更多，而且每个“部件”都很灵活，因为软件都有内部属性，通过改变属性可以改变其规格（如大小、形状、颜色等）。