

# 医疗养老污水处理设备厂家

产品名称	医疗养老污水处理设备厂家
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:实验室 适用于:废水深度处理
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

养老污水处理设备厂家具体解析如下：（1）初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥至污泥池。（2）生化池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化的载体，硝化液中回硝态氮和亚酸态氧在反硝化的作用下，还原成，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。（3）O级生化池：污水自流至池进行生化处理，池分为，停留时间为8h，（加强型设备氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，氧化池气水比在15:1左右。

（4）二沉池：生化后的污水二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为 $< 1.0\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，排泥至污泥池。

（5）池、装置：池按规范：“TJ14-74”为不小于30分钟，若是污水，池可停留时间至1~1.5h。采用固体氯片溶解的，装置能根据量的大小不继改变加药量，达到加药，少少加药的目的，需要其它装置可另行配制。（6）污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理采用吸粪车从污泥池的检查孔污泥底部，进行抽吸外运即可。（7）风机房、风机：设备风机设上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

厌氧生物法目前技术上还存在一些问题，主要在生物处理效率较低，尤其为氮磷去除率很低，在一定程度上了其应用。生物模块技术活性污泥法是的生物水处理技术。研究中发现现在处理设备中放入一种的生物模块是解决上述问题的一种良好途径。生物氧化工艺生物氧化工艺又称淹没式生物滤池，该工艺核心就是在反应池内充填填料，将曝气后的污水以一定流速浸没填料，此刻填料上布满生物膜，当污水与生物膜进行充分后，在微生物的新陈代谢作用下，去除污水中有机物。养老污水处理设备厂家