

东台市滤料破损率检测 石英砂滤料指标测试

产品名称	东台市滤料破损率检测 石英砂滤料指标测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	滤料破损率:石英砂滤料指标测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，筛选，水洗，烘干，二次筛选而成，颜色纯白杂质含量小，机械强度高，截污能力强，化学性能稳定，是净水处理的理想材料。外观接近球状，呈多棱角纯白色有光泽的结晶体，具有足够的机械强度和化学稳定性。我们还采用了净化滤料的新工艺，延长滤料使用3~4个周期，从而与海砂相比较还是经济划算的。石英砂滤料主要用途：滤料，高玻璃，玻璃制品，耐火材料，熔炼石类，精密铸造，喷砂，轮磨材等。

石英砂滤料常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32mm

石英砂滤料的技术要求：

- 1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%(百分率按质量计，下同)。
- 2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³，使用中对密度有特殊要求都除外。
- 3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于3%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.05%。
- 4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。
- 5、石英砂滤料的可溶率不应大于3.5%。

普通石英砂滤料的粒径：

- 1、在各种粒径范围的石英砂滤料中，小于下限粒径的不应大于3%，大于上限粒径的不应大于2%。
- 2、普通石英砂滤料的有效粒径由使用单位确定。

普通石英砂滤料常用规格：0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm，8-16mm，16-32mm。

普通石英砂滤料包装及储存：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。