

南京市安全绳冲击负荷测试、破断强度检验

产品名称	南京市安全绳冲击负荷测试、破断强度检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	安全绳冲击:破断强度检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防安全绳规格介绍，国家标准根据各种不同用途将安全绳的绳长分别定为0.5—3m。如高空悬挂安全带，绳长3m，将84kg重物坠落，其冲击负荷可达6.5N，距致伤冲击力尚差三分之一左右，可确保安全。安全绳是用合成纤维编织而成，是一种用于连接安全带的辅助用绳，它的功能是二重保护，确保安全。一般长度2m，也有2.5m、3m、5m、10m和15m的，5m以上的安全绳兼作吊绳使用。

1、平行安全绳

平行安全绳用于在钢架上水平移动作业的安全绳。要求较小伸长率，和较高的滑动率，一般采用钢丝绳注塑便于安全挂钩在绳子上能轻松移动。钢丝内芯9.3mm、11mm，注塑后外径11mm或13mm。

2、垂直安全绳

垂直安全绳用于垂直上下移动的保护绳。配合攀登自锁器使用，编织和绞制的都可以，必须达到国家规定的拉力强度，绳子的直径在16mm-18mm之间。

3、消防安全绳

消防安全绳用于高楼逃生。有编织和绞制两种，要求结实，轻便，外表美观绳子直径在14mm-16mm，一头带扣，带卡锁。拉力强度达到国家标准。长度根据用户需求定制。

4、外墙清洗绳

外墙清洗绳分主绳和副绳。主绳用与悬挂清洗坐板，副绳也就是辅助绳用于防止意外坠落，主绳直径18mm-20mm，要求绳子结实，不松捻，拉力强度高。副绳直径14mm-18mm，标准与其它安全绳标准相同。