

# ABS PA-765A 台湾奇美765A

产品名称	ABS PA-765A 台湾奇美765A
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奇美 型号:PA-765A 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

型号：

ABS PA-765A

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

产品特性：

高流动性，阻燃材料（1.5mm V-1，2.1mm V-0，2.5mm 5VA）（TBBA系列）

产品用途：

显示器/机箱/调制解调器/电源面板/电源插座/汽车电池/收银机外壳/打印机外壳/遥控器/灯箱/传真机/投影仪/大型多功能一体机/咖啡机/电视前后框架和汽车音响控制台等等

产品性能数据表：

台湾奇美 ABS PA-765A 产品加工建议：

ABS PA-746H 台湾奇美 高流动 通用 高抗冲

特性备注：高流动性、高冲击强度。

用途：可注射成型大面或薄肉成型品，如摩托车侧盖挡板。

重要参数：熔体流动速率:4.8g/10min，密度:1.03g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:30，拉伸强度:34MPa，断裂伸长率:30%。

ABS PA-746Y 台湾奇美 高流动 通用 高抗冲

特性备注：高流动性、高冲击强度、耐化学性良好。

ABS PA-747 台湾奇美 通用 高抗冲

特性备注：超高冲击强度。

用途：安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等。

重要参数：熔体流动速率:1.1g/10min，密度:1.03g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:41，拉伸强度:37MPa，断裂伸长率:30%。

ABS PA-747F 台湾奇美 挤出高刚性

特性备注：押出级、高刚性。

用途：电冰箱内衬。

重要参数：熔体流动速率:0.3g/10min，密度:1.05g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:32，拉伸强度:46MPa，断裂伸长率:40%。

ABS PA-747R 台湾奇美

特性备注：押出级、低臭味。

用途：行李箱、手提箱、电冰箱内衬。

重要参数：熔体流动速率:0.3g/10min，密度:1.04g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:41，拉伸强度:44MPa，断裂伸长率:40%。

ABS PA-747S 本白 台湾奇美 挤出板材

特性备注：押出级，板材级。

重要参数：熔体流动速率:0.7g/10min，密度:1.03g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:40，拉伸强度:38MPa，断裂伸长率:40%。

ABS PA-747S 钛白 台湾奇美 挤出板材

特性备注：押出级。

ABS PA-756 台湾奇美 高流动 高光泽 高刚性

特性备注：高流动性、高刚性、高光泽性。

用途：可注射大面或薄肉成型品。

重要参数：熔体流动速率:4.5g/10min，密度:1.05g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:17，拉伸强度:46MPa，断裂伸长率:20%。

ABS PA-756H 台湾奇美 高流动

特性备注：超高流动性。

用途：磁碟片外壳。

重要参数：熔体流动速率:8.5g/10min，密度:1.05g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:10，拉伸强度:39MPa，断裂伸长率:10%。