

# 不锈钢法兰截止阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	不锈钢法兰截止阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

不锈钢板法兰截止阀主打产品归属于强制性密封性类闸阀，因此在阀门开关时需手动式向活塞阀施压，以强制性突面不泄露。具备构造好用、密封性平稳、性能优良、造型美观。提升阀座的钢度，能够减少噪音和震动，提升闸阀的使用期与各类特性。主要是用于断开（或接入）管道物质。适用化工厂等领域的场所。

不锈钢板法兰截止阀结构特征：

该型闸阀选用平面密封和锥面密封二种密封性形式，可以使用于不一样情况的物质需求，具备密封性能平稳，坚固耐用。反方向旋转主轴迫使阀座推动活塞阀及肌膈拉升高，开启安全通道使物质顺利完成。

不锈钢板法兰截止阀设计与制造规范：

- 1、生产设计按GB12235-89
- 2、构造长短按GB12221-89
- 3、法兰标准尺寸按JB/G79-94
- 4、闸阀定期检查实验按GB13927

不锈钢板法兰截止阀不锈钢法兰截止阀性能标准：

型公	额定压	操可
号称力		作用
规直		温物
格径		度质

抗密低 ( 压封电 强性压 ) 度 ( 密 ( 水封 水 ) 性 ) ( 气气 M 体体 pa ( ( ) M M pa pa ) )

J4 1.62.41.80.6 NI

1 20 T

W 0 RI

-1 C

6P A

(R CI

) D

J4 2.53.82.80.6 氰

1 20 化

W 0 钠

-2 类

5P A

(R C

) ET

IC

A

CI

D

冰

醋

酸

类

NI

T

RI

V

A

CI

D

氰

化

钠

类

A

20 C

W 0 ET

-4 IC

0P A

(R CI

) D  
 J4 6.49.67.00.6 冰  
 1 20 醋  
 W 0 酸  
 -6 类  
 4P  
 (R  
 )

不锈钢板法兰截止阀关键零件材料：

零 ZGZGZGZGW  
 件 1C 00 1C 00 CB  
 名 r18Cr r18Cr  
 称 Ni 18 Ni 17  
   9TiNi 12 Ni  
     10 M 14  
       o2 M  
       Ti o2  
 油 ZGZGZGZGW  
 路 1C 00 1C 00 CB  
 板/r18Cr r18Cr  
 单 Ni 18 Ni 17  
 流 9TiNi 12 Ni  
 阀  10 M 14  
     o2 M  
     Ti o2  
 活 ZGZGZGZG1C  
 塞 1C 00 1C 00 r13  
 阀 r18Cr r18Cr  
   Ni 18 Ni 17  
   9TiNi 12 Ni  
     10 M 14  
       o2 M  
       Ti o2  
 阀 ZG00 1C 00 1C  
 座 1C Cr r18Cr r13  
   r1818 Ni 17  
   Ni Ni 12 Ni  
   9Ti10 M 14  
     o2 M  
     Ti o2  
 填 PT PT PT PT 高  
 充 FE FE FE FE 纯  
 料 编 编 编 编 石  
   制 制 制 制 墨  
 密 30 30 31 31 高  
 封 4 P4L 6 P6L 纯  
 垫 TF PT TF PT 石  
   E FE E FE 墨  
     30

4

旋 ZGZGZGZGW  
盖 1C 00 1C 00 CB  
r18Cr r18Cr  
Ni 18 Ni 17  
9TiNi 12 Ni  
10 M 14  
o2 M  
Ti o2  
填 1C 00 1C 00 1C  
充 r18Cr r18Cr r13  
料 Ni 18 Ni 17  
压 9TiNi 12 Ni  
环 10 M 14  
o2 M  
Ti o2  
地 1C 1C 1C 1C 35  
脚 r17r17r17r17Cr  
螺 Ni Ni Ni Ni M  
栓 2 2 2 2 oA  
螺 1C 1C 1C 1C 45  
帽 r18r18r18r18  
Ni Ni Ni Ni  
9Ti9Ti9Ti9Ti

不锈钢板法兰截止阀1.6MPa关键连接尺寸及净重