

海安市钢丝绳拉伸试验、松弛率测定

产品名称	海安市钢丝绳拉伸试验、松弛率测定
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	钢丝绳拉伸:松弛率测定 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

钢丝绳检查标准：

- 1、检查有无腐蚀；
- 2、检查磨损程度；
- 3、有无断丝、磨损现象；
- 4、检查两端紧固情况；
- 5、检查钢丝绳的形状；
- 6、检查钢丝绳表面的润滑油脂情况。钢丝绳由不锈钢丝或高碳钢制成。但是，如果钢丝绳的质量很差，如果制造商用铁丝替换钢丝，它就会生锈。因此，首先要每天检查钢丝绳是否生锈。

一、钢丝绳的检测项目：

1、外观检查：

包括表面缺陷、断丝和磨损等。

2、力学性能试验：

(1) 拉伸试验（抗拉强度）：

用规定直径的钢针在拉力机上测定。

(2) 疲劳寿命试验：

用规定直径的钢针在拉力机或弯曲机上的弯曲次数，以确定其疲劳寿命值。

(3) 冲击韧性试验 (akv)：

将试样从1米高处自由落到地面，经多次反复冲击后观察断裂情况，并记录*大一次冲击时的速度值与时间差。

(4) 松弛率测定 (l%)：

将一定长度的试样放在规定的负荷上，然后逐渐放松负载至零时的时间间隔称为松弛时间；单位为秒，1分钟内的平均松弛时间为l%。

(5) 伸长率测定 (%)：

在一定长度内所测得的数值称为伸长率；单位mm²。

(6) 断面收缩率：

()是钢丝绳在承受轴心压力作用下的变形程度指标之一，它表示钢丝绳承受径向载荷后的塑性变形能力。