

泰州市地脚螺栓拉力测试、 不锈钢螺栓拉力试验

产品名称	泰州市地脚螺栓拉力测试、 不锈钢螺栓拉力试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	地脚螺栓拉力:不锈钢螺栓拉力试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

硬度和拉力试验.

硬度:33-39HRC 拉力在1040以上的为10.9级

硬度:39-44HRC 拉力在1220以上的为12.9级.

具体请参照GB3098.1-2000

样品范围：YG2型胀锚螺栓、不锈钢螺栓、双头螺栓、地脚螺栓、螺栓、基础螺栓、L型螺栓、U型螺栓、热浸锌U型螺栓、热镀锌地脚螺栓、T型螺栓、悬式金具-097 U型螺栓、316L不锈钢T型螺栓、316L不锈钢螺栓、316L不锈钢螺母、不锈钢U型螺栓、预埋螺栓、120型L型锚支定位卡子用U型螺栓、承力索座用螺栓、吊线钩用U型螺栓、防风拉线环用U型螺栓等。

螺栓检测项目：抗滑移系数、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、冷弯(弯芯直径 $a/180^\circ$)、平均镀锌层附着量、体积膨胀倍率、硬度(邵尔A)、反复浸水试验、防霉等级、体积膨胀倍率、硬度(邵尔A)、螺栓拉力载荷、螺栓抗拉强度、螺栓洛氏硬度、螺栓涂层厚度、耐中性盐雾性能等。

螺栓检测标准(部分)：

GB/T 700-2006

GB/T 18173.3-2014、GB/T2423.16-2008及设计要求

GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》，

GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》，GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量

磁性法》及技术要求

GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》及客户要求

GB/T228.1-2010、GB/T232-2010

GB/T 4956-2003,GB/T1839-2008 , GB/T1591-2008及设计要求

GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》,

GB/T 700-2006,GB/T 13912-2002及客户要求