

代理POLYLAC 现货供应ABS PA-765B

产品名称	代理POLYLAC 现货供应ABS PA-765B
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	23.50/件
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:765B 产地:中国台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

产品型号：

PA-765B ABS塑料

特性：

良好的流动性，阻燃，1.5mm V-2，2.5mm 5VB

产品用途：

显示器/机箱/调制解调器/电源面板/电源插座/汽车电池/收银机外壳/打印机外壳/遥控器/灯箱/传真机/投影仪/大型多功能一体机/咖啡机/电视前后框架和汽车音响控制台等等

产品数据：

ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237，热分解温度在250 以上。如今的市场上改性ABS材料，很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不一又不稳定。

供应 透明级ABS：920，930

ABS 920 高刚性，高透明

ABS 920主要性能：高刚性，高透明。主要参数：熔体流动速率:25g/10min密度:1.09g/cm³成型收缩率:0.50%缺口冲击强度:110J/m拉伸强度:48.0MPa热变形温度83.0 。

ABS 930 抗撞击性高，高透明ABS

ABS 930主要性能：抗撞击性高，高透明ABS。主要参数：熔体流动速率:23g/10min密度:1.08g/cm³成型收缩率:0.50%缺口冲击强度:190J/m拉伸强度:40.0MPa热变形温度80.0 。

供应 可电镀ABS：425Y

ABS 425Y 可电镀，适于粉刷

ABS 425Y主要性能：可电镀，适于粉刷。主要参数：熔体流动速率:10g/10min密度:1.05g/cm³成型收缩率:0.55%缺口冲击强度:290J/m拉伸强度:40.0MPa热变形温度93.0 。

供应 防火级ABS：884-X01

ABS 884-X01 阻燃性能

ABS 884-X01主要性能：阻燃性能。主要参数：熔体流动速率:5.0g/10min密度:1.15g/cm³成型收缩率:0.55%缺口冲击强度:250J/m拉伸强度:49.0MPa热变形温度76.0 。