

电缆HYA-25*2*0.5

产品名称	电缆HYA-25*2*0.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

电缆HYA-25*2*0.5用途：实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。电缆HYA-25*2*0.5执行标准：YD/T322-1996 电缆HYA-25*2*0.5直径和重量

规格型号 电缆 外径 (mm) 电缆 重量 (kg/km) 标准制造长度 (m) 电缆包装重量 (kg)

HYA 10 × 2 × 0.4 11 100 2000 320
HYA 20 × 2 × 0.4 13 145 2000 410
HYA 30 × 2 × 0.4 14 180 2000 520
HYA 50 × 2 × 0.4 16 260 2000 680
HYA 100 × 2 × 0.4 20 430 2000 1090
HYA 200 × 2 × 0.4 25 770 2000 1980
HYA 300 × 2 × 0.4 31 1130 2000 2790
HYA 400 × 2 × 0.4 33 1410 2000 3350
HYA 600 × 2 × 0.4 39 2020 1000 2550
HYA 800 × 2 × 0.4 44 2660 1000 3190
HYA 900 × 2 × 0.4 46 2970 1000 3500
HYA 1000 × 2 × 0.4 49 3280 1000 3850
HYA 1200 × 2 × 0.4 53 3920 1000 4570
HYA 1600 × 2 × 0.4 61 5150 500 3110
HYA 1800 × 2 × 0.4 64 5750 500 3530
HYA 2000 × 2 × 0.4 67 6350 500 3830
HYA 2400 × 2 × 0.4 71 7550 500 4430

电缆HYA-25*2*0.5 二—十进制计数器二—十进制计数器是用二进制计数单元构成的十进制计数器。图中由4个J-K触发器构成8421编码二—十进制计数器。触发器F4的计数脉冲来自Q1，它的两J输入端分别接到Q2和Q3。在F4触发器置“0”后，欲翻转为“1”状态，必须在第8个脉冲后沿到来后，即F4输出Q4后才能由“0”变为“1”。第9个脉冲输入后，计数器计数状态从1000变为1001。第10个脉冲输入后计数器状态变成0000。绘制时应注意：符号统一同一元器件在同一电路，同一张逻辑图中不能出现两种符号。