

德国阳光蓄电池2V750AH德国阳光蓄电池A602/750UPS/EPS直流屏专用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 德国阳光蓄电池2V750AH德国阳光蓄电池A602/750UPS/EPS直流屏专用 |
| 公司名称 | 上海京曼电源科技有限公司 |
| 价格 | 21.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:德国阳光蓄电池 型号:A602/750 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢 |
| 联系电话 | 18916733696 18916733696 |

产品详情

上海京曼电源科技有限公司

德国阳光蓄电池A602-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。管式正极板，涂膏式负极板的设计，独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和卓越的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

A600——可以垂直安装或水平安装；产品其它特性：

壳体材料：采用ABS，防火等级符合UL 94-HB标准（用户要求可以提供符合UL 94-V-0标准的产品）；

自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）；

单只电池符合DIN 40742；

EUROBAT等级：长寿命电池；

德国阳光A600-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术；

采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产；

管式正极板，涂膏式负极板的设计，独特的胶体电解质配制灌加工保证了电池的使用寿命；

具有超长的服务寿命和卓越的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

| 型号 | 防火等级 | 电压V | 额定容量(Ah,C1 | 长 mm | 宽 mm | 高 mm |
|------------|-------------|-----|------------|------|------|------|
| A612/150 | UL 94 HB/V0 | 12 | 137 | 381 | 204 | 358 |
| A612/100 | UL 94 HB/V0 | 12 | 91.0 | 273 | 204 | 358 |
| A606/300 | UL 94 HB/V0 | 6 | 274 | 381 | 204 | 358 |
| A606/200 | UL 94 HB/V0 | 6 | 182 | 273 | 204 | 358 |
| A602/225 | UL 94 HB/V0 | 2 | 224 | 105 | 208 | 357 |
| A602/280 | UL 94 HB/V0 | 2 | 280 | 126 | 208 | 357 |
| A602/335 | UL 94 HB/V0 | 2 | 337 | 147 | 208 | 357 |
| A602/415 | UL 94 HB/V0 | 2 | 416 | 126 | 208 | 473 |
| A602/500 | UL 94 HB/V0 | 2 | 499 | 147 | 208 | 473 |
| A602/580 | UL 94 HB/V0 | 2 | 582 | 168 | 208 | 473 |
| A602/750 | UL 94 HB/V0 | 2 | 748 | 147 | 208 | 648 |
| A602/1010 | UL 94 HB/V0 | 2 | 998 | 212 | 193 | 648 |
| A602/1250 | UL 94 HB/V0 | 2 | 1248 | 212 | 235 | 648 |
| A602/1510 | UL 94 HB/V0 | 2 | 1497 | 212 | 277 | 648 |
| A602/1650C | UL 94 HB/V0 | 2 | 1643 | 212 | 277 | 717 |
| A602/2200 | UL 94 HB/V0 | 2 | 2190 | 216 | 400 | 775 |