

海南液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	海南液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

海南省液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

为何要中国高效率过滤器厂家一般都选用MPPS法检测?

对于国家标准《高效空气过滤器性能试验方法透过率和阻力》(GB/T 6165—85)和《高效空气过滤器》(GB 13554--92)所规定的焊接烟尘法及钠焰法存有的一些问题,比照****HEPA/ULPA高效送风口的检测标准,详细介绍目前世界高效送风口zui严格测试标准EN 1822以及测试原理zui易透过粒度法(MPPS)。

各自对单分散介质跟多分散介质大气气溶胶、电子光学颗粒计数器和液态水电子计数器、几类不一样特征的大气气溶胶及其全高效率检测中固定不动摄像头和可移动的摄像头展开了较为,在确保度前提下,为了保证系统安全性和合理性,明确选用单分散PSL大气气溶胶做为本课题研究测试用大气气溶胶,一起使用电子光学颗粒计数器开展取样剖析,运用扫描法实现对高效率 and 超高效过滤器的测漏及全高效率检测。

阐述了EN 1822的测试理念与方式,分别对过滤材料试验台和高效送风口试验台的操作流程与步骤进行剖析,为了保证实验结论的度,主要明确提出了几点常见问题,包含:横断面气旋速度与大气气溶胶分布均匀性、渗漏检测时漏水规定值的明确、上下游颗粒浓度值对颗粒计数器产生的影响、对气溶胶发生器的需求、高效送风口和气体的中合、对采样探头和空气采样器的要求以及保护气体的功效。

特别是在明确提出应当关心大气气溶胶造成全过程使大气气溶胶通电及其通电大气气溶胶和通电化学纤维对过滤率产生的影响，提议对于此事应采取有效措施。根据数据分析以求对我国现阶段已经修改的H E P A / U L P A 高效送风口检测标准有一定的帮助。

zui后融合基本国情明确提出M P P S 法在中国未来发展趋势，尽管该检测需要成本费将成为H E P A 过滤装置特别是U L P A 过滤装置成本关键一部分，但为了保证中国H E P A / U L P A 高效送风口制造商的竞争能力，走向国际，建议使用适宜该国国情的M P P S 测试标准。