

三亚液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	三亚液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

三亚液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

6.2布袋中效过滤器的应用

6.2.1 布袋中效过滤器装好后可以用纯蒸汽线上杀菌。

6.2.2 当过滤液体进到时,先要开启布袋中效过滤器上方的自动排气阀,然后让液态充斥着布袋中效过滤器后立即扭紧关掉,确保过滤效果。

6.2.3 过滤芯随使用时长提升,顶端气压表压力差表明逐渐增大,流动速度日益减少,说明过滤芯孔隙度逐渐被阻塞,工作压力做到0.3MPa时需清理或换滤芯。

6.3布袋中效过滤器日常保养

6.3.1 布袋中效过滤器无需时,开启污水口,尽量把渗沥液放尽,渗沥液不适合过夜储放。关机时间在8小时之内,一般不必开启过滤装置,拔出过滤芯。关机时间24个小时以上,应清理过滤芯和过滤装置,避免原材料和过滤芯干结阻塞,发霉长菌。如长时间无需,必须将过滤装置清理干净,取出过滤芯,清洗烘干处理,用清洁包装袋密封储放,阴凉干燥处储存。

6.3.2 认真检查过滤装置及过滤芯密封环松紧度,密封垫毁坏状况,定期更换。

6.4 布袋中效过滤器的日常检测:每一次生产制造过虑前及过滤后需作完整性测试,汽泡点不符合规定时要重装或换滤芯(MILLPORE企业聚偏二氟乙烯吸水性过滤芯汽泡点工作压力为0.345MPa,聚四氟乙烯憎水性过滤芯汽泡点工作压力为0.11MPa;上海市文件格式企业聚四氟乙烯憎水性过滤芯汽泡点工作压力为0.

0.8MPa;多明尼克企业聚四氟乙烯憎水性滤芯汽泡点工作压力为0.1MPa)。