

甘肃液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	甘肃液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

甘肃省液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

自动式高效送风口关键构成部分

自动式高效送风口的控制盘构成部分：信号指示灯绿灯亮时开关电源接入红灯亮时进到常见故障情况按键：TEST-手动式清理；RESET-校准计时器T0=0-10S：压力差延时长，一般为3S。计时器T1=18min：压力差故障时间，计时器要被设为3X0.1钟头=18min。

计时器T2=0-30钟头：用其设定按时清理时长。每完成一次清理循环系统，时长计时器也将复零后重新计时。

若想撤销按时清理作用，只需要将切换开关“SW1”打向“DP”。或者将电源开关打向“CONT”高效送风口将继续清理与压力差与时间不相干。

马达保护器：在线路产生短路电机负载时，该电源开关就可起缓冲作用。依据电机里的出厂铭牌来设置维护电流量，这一点很重要，当电机过载保护器跳开落，故障指示灯要被接入。交流接触器CU和CD：操纵电机的正反转。

变电器：给每个控制部件给予24V开关电源。1X2 NAMP和1X6AMP空气漏电开关：作为控制系统的过流保护。辅助继电器：该电磁阀用于实行控制盘信号。

清理流程：

1. 过滤阀开启与空气接入。
2. 马达驱动允吸扫描软件转动直至遇到上端行程开关B (LCU)。
3. 过滤阀关掉。
4. 马达驱动允吸扫描软件终止在行程开关B，直至下一次清理循环系统才从行程开关B转动到A (LCD)