

关键词：PDM-122宽量程 个人剂量计

产品名称	关键词：PDM-122宽量程 个人剂量计
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	7700.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

环保监测仪器系列

噪音检测仪、噪声频谱分析仪、声级计、辐射检测仪、个人剂量检测仪、剂量计

收件单位		发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司	
收件人		发件人	赵瑞强	
电话		电话	0532-66087080 15253220155	
传真		传真	0532-66087080	
邮箱		Web	http://www.huanbaoelan.com	
地址		地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园	
名称		应用	基本功能	整套价格
PDM-122宽量程 个人剂量计				

关键词：PDM-122宽量程 个人剂量计

本产品是从事 射线辐照工作人员的个人剂量计，适合于地质、矿山、辐射环境、放射卫生、商检、建筑材料、核电、探伤、辐照及科研院所辐射场所的 (X)线个人放射性检测工作。能够准确测量辐射剂量以确保使辐照工作人员的辐射剂量保持在合理低水平状况下作业。累积剂量值显示在液晶显示屏上。

主要特点：

- 1、用于检测 (X)射线
- 2、小巧精致，笔形结构方便使用者随身佩戴
- 3、数字显示，易于读数，读数自动保存
- 4、操作方便

1、检测射线： (X)射线

2、传感器：硅半导体

3、测量范围: 1-9999 μ Sv

4、能量范围: 40 keV

5、能量反应： $\pm 30\%$ (50KeV-3MeV)

6、精确度: $\pm 10\%$ (1 to 9999 uSv)

7、线性： $\pm 10\%$ (0.1Sv/h以下)

$\pm 20\%$ (0.1-0.3Sv/h)

8、显示：4位数显、数据存储、超量程、低电量指示

9、尺寸：30 × 145 × 12mm

10、重量：50 g

11、环境温湿度：温度0~45 ，最大相对湿度90%

技术指标:

1、检测射线： (X)射线

2、传感器：硅半导体

- 3、测量范围: 1-9999 μ Sv
- 4、能量范围: 40 keV
- 5、能量反应 : $\pm 30\%$ (50KeV-3MeV)
- 6、精确度: $\pm 10\%$ (1 to 9999 uSv)
- 7、线性 : $\pm 10\%$ (0.1Sv/h以下)
 $\pm 20\%$ (0.1-0.3Sv/h)
- 8、显示 : 4位数显、数据存储、超量程、低电量指示
- 9、尺寸 : 30 \times 145 \times 12mm
- 10、重量 : 50 g
- 11、环境温湿度 : 温度0~45 , 最大相对湿度90%