配线BV-2.5厂家

产品名称	配线BV-2.5厂家
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

配线BV-2.5厂家电线的选择是非常重要的，好的电线不仅能方便我们的使用，还能延长使用时间，不同的电线的规格和标准很多是不一样的，以下分享bvr电线规格及标准。
配线BV-2.5厂家BV、BVV、BVVB、BVR电源线： 简单的来说：vv在电线术语是指两层聚氯意思; BV聚氯绝缘铜芯线，独芯线; BVV，聚氯护套铜芯线，两芯线; BVVB聚氯护套铜芯线，是三芯线; BVR,铜芯聚氯绝缘软电线,固定 布线时要求柔软的场合。 配线BV-2.5厂家
人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV，不是那些大截面工程用的电缆
B系列归类属于布电线，所以开头用B，电压：300/500V ; V就是PVC聚氯，也就是(塑料) ;
R就是(软)的意思，要做到软，就是增加导体根数 ; BV铜芯聚氯绝缘电线 ; BVR铜芯聚氯绝缘软电线 。
以上电线结构：导体+绝缘 。 配线BV-2.5厂家电线参数：
1、产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，绝缘则为PVC。
2、额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz2500V(450/750V)、2000V(300/500V)电压实验5分钟不击穿 。 3、工作温度：正常工作温度不超过70°C,105型工作温度则为105°C，电线的敷设温度应不低于0°C。 对低压电机规定应不低于0.5MΩ，对高压电机规定每千伏工作电压不低于1MΩ。总结：绝缘电阻越大越好 。兆欧表的结构兆欧表是一种专门用来测量电气设备绝缘电阻的便携式仪表。一般的兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电系比率表以及测量线路组成。工作原理：将被测电阻RX接入端钮“ 线路L ”和“ 接地E ”之间，这时手摇直流发电机手柄，电流将分为两个回路流动：其中的电流I1从发电机正极RXR1线圈1发电机负极；电流I2从发电机正极R2线圈2发电机负极。