

# 白银液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	白银液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

白金液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

滤长期停止使用前检修倘若高效送风口需要一个月之上不运作，则进行系列产品流程。

- 1、进行一次清理循环过程
- 2、在行程开关抵达定位前，关闭电源与控制盘的关联
- 3、为高效送风口卸压。
- 4、润化转动轴与防水套管
- 5、清理3/4 操纵用高效送风口
- 6、根据智能辅助系统清理粗过滤网

### 重启前检修

- 1、更换扫描软件运动密封性绳
- 2、把控制盒与主电源联接

3、查验高效送风口整个运行状况

4、润化转动轴及防水套管留意：转动轴必须使用轻载、防水油来光滑，那般不容易被氧化。

#### 清理粗过滤网

1、关掉高效送风口水阀。

2、运作一清理周期时间以缓解压力

3、拆下来高效送风口轴承端盖，拖出逆洗室和密封环

4、拖出粗过滤网并将其清理干净

5、把粗过滤网插进它原处，以确保对合优良。

6、插进逆洗室，保证密封环坐落于逆洗室对中环广场的上部，并且它的张口端房屋朝向高效送风口本身体内。7、盖紧并扭紧轴承端盖。