

Exe增安信号连接器

产品名称	Exe增安信号连接器
公司名称	泰兴市创航电连接器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰兴市济川街道戴严村严沟组12号
联系电话	052387962768 15852999126

产品详情

Exe系列增安型防水防爆连接器为耐环境性增安连接器，主要应用于有爆炸性危险气体及其他有防尘要求的场合。在石油领域信号传输方面有广泛应用。符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》；GB3836.3-2010《爆炸性环境 第2部分：由增安型“e”保护的的设备》；适用于潮湿、浸水等恶劣环境下的设备与电缆之间的电气连接；IP67防护等级；插头插座端接方式可选焊接也可选压接，采用硬钎焊或熔焊；五键定位具有盲插和防错插功能；高可靠的双曲面线簧插孔使连接器插拔柔和，接触电阻小；插头、插座既可装针，也可装孔；螺纹式快速连接；插座安装方式有方盘式，移动式。

使用环境及主要技术特征：

环境性能

环境温度：-40 ° C~+60 ° C

相对湿度：90%~95%

防护等级：IP67（安装部分客户保证）

防爆区域：1区和2区场所使用含有T4温度组别的IIA、IIB、IIC类爆炸性气体的环境。

机械性能

外壳材料：不锈钢316L

绝缘体：热塑性材料

密封胶圈：阻燃橡胶

接触件材料：铜合金镀金

机械寿命：500次

防爆等级：Ex e IIC T4 Gc