

光缆HYA-100*2*0.5

产品名称	光缆HYA-100*2*0.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

光缆HYA-100*2*0.5主要电气性能 1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km 2. 绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB/km。

光缆HYA-100*2*0.5通信电缆型号 通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚丙烯绝缘防潮层聚护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚护套市内通讯电缆

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚丙烯绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆 光缆HYA-100*2*0.5 三

菱plc型号的命名方法如下：系列名称FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1NC, FX2NC, FX3UC输入、

输出合计点数8, 16, 32, 48, 64等单元区分M：基本单元, E：输入输出混合扩展设备EX：输入扩展

模块, EY：输出扩展模块输出形式R：继电器, S：双向晶间管, T：晶体管连接形式T：FXNc的端子

排方式, LT(-2)：内置FXuc的, CC - Ink / LT主站功能电源、输出方式无：AC电源, 漏型输出, E：

AC电源, 漏型输入、漏型输出ES：AC电源, 漏型 / 源型输入, 漏型 / 源型输出ESS：AC电源, 漏型 /

源型输入, 源型输出 (仅晶体管输出) UA1；AC电源, AC输入, D：DC电源, 漏型输入、漏型输出DS

：DC电源, 漏型 / 源型输入, 漏型输出DSS：DC电源, 漏型 / 源型输入, 源型输UL规格无：不符合的

产品UL：符合UL规格的产品说明：特殊品种一项无符号, 说明通常指AC电源, DC电源, 横式端子排,

继电器输出2A点, 晶体管输出0.5A点, 晶闸管输出0.5A点。 光缆HYA-100*2*0.5