

武威液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	武威液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

武威液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

全自动高效送风口调节表明

- 1、确保所有配电线路接上并和电路原理图一致。
- 2、联接24V开关电源并接入电机过载保护器，电机运行。
- 3、允吸扫描软件轴边作顺时针方向健身运动边朝过滤室挪动直至触碰行程开关“ A ”，假如电机翻转，马上关闭电源并更改两相连线应调节。
- 4、当行程开关盘触及定位A时，电机务必停止工作。
- 5、按“ TEST ” 按键，使涡轮风扇运作一清理周期时间，确保所有清洗程序流程与手动式程序流程完全一致。
- 6、开启高效送风口的进水口，让出入口阀关闭后开启旁通，这可让高效送风口水流量保持在相对较低的水准，在运行一清理周期时间。
- 7、确定过滤阀有没有问题工作中。清洗时留意是否存在漏水状况。
- 8、关掉压力控制器里的1/4 低压阀并延迟5秒，PDS可能转为红区，运行一个清理全过程，这时候然后将1/4 低压阀开启。
- 9、开启出入口阀而且关掉旁通，在规划水力发电前提下开启高效送风口。

10、将定时器开关设定6-8钟头。

11、运行一周后在检查并卡紧全部螺帽