## 德国进口阳光蓄电池A602/1010胶体电池2V1010AH UPSEPS直流屏专用

产品名称	德国进口阳光蓄电池A602/1010胶体电池2V1010A H UPSEPS直流屏专用			
公司名称	上海京曼电源科技有限公司			
价格	19.00/块			
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A602/1010 产地:德国			
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢			
联系电话	18916733696 18916733696			

## 产品详情

## 上海京曼电源科技有限公司

蓄电池的基本常识: 蓄电池是很有讲究的,咱们要运用的充电器,还要对充电做相关的了解,下面咱们就来看一下充电的两种状况。充电器不能恒压会呈现什么状况?假如运用不能恒压的充电器,电池不是被用坏的,而是被充坏的,由于它不能能肯定的恒压,充电到后阶段,电压过规则的充电终止电压,板物质过热而变形和膨胀、进而脱落,电解液被分化和水分蒸腾、浓度提高,进一步又过分腐蚀板,硫化加剧。单个不合格的充电器,由于不能恒压,充电到后,36V的电池组,电压过45V,甚至到达50V。按规则,36V电池的充电终止电压为41.4V,高也不能过43.2V,即单格电池电压不能过2.4V。电瓶的不正确运用会形成必定的危害,有的时候甚至会发生爆炸。所以咱们在运用中不但要正确运用,并且还需要保养好。

如何控制蓄电池的温度:OTP电池选用特殊的多元合金配方、诈骗高功能设备并经过严格的温度管制,电池的板栅不仅厚度、分量平均性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长.自放电率低.入口全自动电脑管制铅粉机以严格的自动管制程序包管铅粉氧化度、颗粒度的平均性、稳定性,同时\*与电池大电流放电特征相适合.而电池技艺的铅膏,OTP电池的特殊铅膏配方好地知足了高功率、深轮回放电等多种功能需要,实用于浮充等界限.选用高温高湿固化技艺、温湿自动管制技艺,经过准确的风向及流量设计,OTP电池不仅较大管制包管了板固化的功效.并且包管了每个点\*板的平均性.电池寿命比惯例固化显然升高.

型号	=	DIN(德国 工业标准)	电压	•	短路电流( IEC896/2)	₭mm	安装长度m m	宽mm	ř	高m
40 OD-V 4	NIC A 600400	40 OD-V	2	4040	6060	244	220	224		10
	NGA602100	IU OPZV	2	1248	6260	211	220	234	р	348
000A602/10	0VS0FC	1000								
00										

## 恒电流放电参数表(20 安培)

编号	型号	10min	15min	30min	1h	2h
NGA6021000VS0	10OPzV1000	1.90	397.0	383.0	361.0	313.0
FC						
NO 4 000 4 000 1/00	1000 1/1000		105.0	450.0	100.0	
NGA6021000VS0	10OPzV1000	1.87	485.0	452.0	406.0	369.0
FC						
NGA6021000VS0	1 02	658.0	601.0	526.0	431.0	312.0
FC	1.03	030.0	001.0	520.0	431.0	312.0
10						

恒功率放电参数表(20 瓦/单只)

3min

NGA6021000V\$0958.2 897.4 816.4 772.6 740.2 695.4 FC