

# 德国进口阳光蓄电池A602/1010胶体电池2V1010AH UPSEPS直流屏专用

产品名称	德国进口阳光蓄电池A602/1010胶体电池2V1010AH UPSEPS直流屏专用
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	19.00/块
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A602/1010 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

上海京曼电源科技有限公司

蓄电池的基本常识：蓄电池是很有讲究的，咱们要运用的充电器，还要对充电做相关的了解，下面咱们就来看一下充电的两种状况。充电器不能恒压会呈现什么状况?假如运用不能恒压的充电器，电池不是被用坏的，而是被充坏的，由于它不能肯定的恒压，充电到后阶段，电压过规则的充电终止电压，板物质过热而变形和膨胀、进而脱落，电解液被分化和水分蒸腾、浓度提高，进一步又过分腐蚀板，硫化加剧。单个不合格的充电器，由于不能恒压，充电到后，36V的电池组，电压过45V，甚至到达50V。按规则，36V电池的充电终止电压为41.4V，高也不能过43.2V，即单格电池电压不能过2.4V。电瓶的不正确运用会形成必定的危害，有的时候甚至会会发生爆炸。所以咱们在运用中不但要正确运用，并且还需要保养好。

如何控制蓄电池的温度：OTP电池选用特殊的多元合金配方、诈骗高功能设备并经过严格的温度管制，电池的板栅不仅厚度、分量平均性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长、自放电率低。入口全自动电脑管制铅粉机以严格的自动管制程序包管铅粉氧化度、颗粒度的平均性、稳定性，同时\*与电池大电流放电特征相适合。而电池技艺的铅膏，OTP电池的特殊铅膏配方好地知足了高功率、深轮回放电等多种功能需要，实用于浮充等界限。选用高温高湿固化技艺、温湿自动管制技艺，经过准确的风向及流量设计，OTP电池不仅较大管制包管了板固化的功效，并且包管了每个点\*板的平均性，电池寿命比惯例固化显然升高。

型号	编号	DIN (德国工业标准)	电压	C101.80Vp C20 Ah	短路电流 (IEC896/2)	长mm	安装长度m	宽mm	高mm
10 OPzV 1 000A602/10 00	NGA602100 0VS0FC	10 OPzV 1000	2	1248	6260	211	220	234	648

恒电流放电参数表 (20 安培)

编号	型号	10min	15min	30min	1h	2h	
NGA6021000VS0100 FC	OPzV1000	1.90	397.0	383.0	361.0	313.0	
NGA6021000VS0100 FC	OPzV1000	1.87	485.0	452.0	406.0	369.0	
NGA6021000VS01.83 FC		658.0	601.0	526.0	431.0	312.0	

恒功率放电参数表 (20 瓦/单只)

3min

NGA6021000VS0958.2 FC	897.4	816.4	772.6	740.2	695.4
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------