

金昌液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	金昌液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

酒泉液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

“CTF-S15”全自动高效送风口操作指南

“CTF-S15”是一种完善的易上手的自动式高效送风口，由全自动电机推动清洗装置进行清洁运行。“CTF-S15”解决精密度范畴500-10 μ m，进口的管径为2、3、4。高效送风口分成在线形与线外观二种构造。

外边的废水根据进水口路自外而内根据粗过滤网，随后自内而外根据细过滤网，水根据细过滤网由外部内排出时残渣积淀在过滤网的内层，并引起一定的阻力。粗过滤网用于维护清洗设备设备，不会进行自动反清理，不可以过虑想象中的飘浮粗颗粒固态。自清洗全过程当里外压力差做到事先设置的值或做到的时间时，“CTF-S15”逐渐自清洗。

将过滤网里的残渣吸进允吸扫描软件，固体通过清洗由排出管排出来。扫描软件的运动是一种螺旋的运动。过滤阀由一个三通电磁阀运行。全部污水处理全过程约15秒。