

平凉液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	平凉液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

平凉液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

过滤装置的差异情况过滤装置包括以下四种情况

- 1、过虑情况：是很正常的运行状态，软化器不出现，淡黄色显示灯亮。
- 2、清理情况：清洗设备健身运动，清洗时，电机和过滤阀由系统控制，电机自动打开。
- 3、不断清理情况：可能是因为更改控制盘里的“CONT”电源开关（其部位接近定时器开关）造成清洗装置持续不断地运作。
- 4、常见故障情况：进到常见故障情况，则清洗设备停止工作，故障警示灯传出故障信号，控制盒里的接线端子排的常见故障输出端口导出24VAC以下情形很有可能进到常见故障情况
 - A、压力差自始至终超出预订值，很有可能清洗设备出现异常
 - B、电机保护设备姿势，有可能是手动式启动或者电机超负荷导致。
 - C、行程开关却不正常的姿势。

自清洗逐渐，当下列任一现象发生，过虑进到清理情况

- 1、当过滤网里外压力差做到0.5bar时，高效送风口的压力控制器可以提供一个电子信号给自动控制系统，由它来调节实际操作清理全过程。
- 2、手动式按住控制盘里的“ TEST ” 键
- 3、置在主力控盘里的定时器开关在某个按时温度控制反清理。它和压力差不相干，在每一次清洗完之后再次记时。
- 4、当不断清理电源开关发信号。