

DWZR-HYA2*2*0.5

产品名称	DWZR-HYA2*2*0.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DWZR-HYA2*2*0.5主要电气性能 1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km 2. 绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿 3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4. 工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB/km。 DWZR-HYA2*2*0.5通信电缆型号 通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚丙烯绝缘防潮层聚护套市内通讯电缆
HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套市内通讯电缆
HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚护套市内通讯电缆
HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套通讯通信电缆
HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通讯电缆
HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆
HYA23：铜芯实心聚丙烯绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆
HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆
HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

DWZR-HYA2*2*0.5 欧系PLC多采用此种方式接线，如西门子。在控制脉冲的形式上，有如下几种方式：控制脉冲形式主要为，AB相脉冲，脉冲+方向，正反向脉冲。AB相脉冲：A相与B相脉冲的相位相差90°。若A相于B相90°，则电机正向运行；若B相于A相90°，则电机反向运行。脉冲+方向：脉冲控制电机的运行。通过脉冲数量实现控制，接收脉冲的速度实现电机运行速度的控制。方向信号实现电机正反转运行控制。正反向脉冲：正向运行信号控制电机的正向运行，脉冲数量控制位置，脉冲速度控制速度；反向运行信号控制电机的反向运行。 DWZR-HYA2*2*0.5