

ZP-127型大巷喷雾降尘装置、定时大巷喷雾装置

产品名称	ZP-127型大巷喷雾降尘装置、定时大巷喷雾装置
公司名称	山东宏中机电设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市邹城市中心店镇后屯村东旭路72号
联系电话	15865706509 13105377758

产品详情

ZP-127红外光控定时大巷喷雾降尘装置用途：适用于井上、井下主运输皮带巷道和工作面回风巷道及井底、车场等场所。降烟除尘、降低瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度，是改善和治理粉尘作业环境、有效防止粉尘危害的设备。

工作模式选择：用小平口螺丝刀调节工作模式编码开关（MODE），使编码开关上的箭头指向“1”的位置，此时液晶屏显示当前工作方式为“1大巷喷雾”。

装置主要设备：主控箱1台、热释光控传感器2台、电动球阀1台，实现人过停喷，人过后延时设定时间后继续喷雾之功能。延时时间调整方法是：调节时间编码开关（TIME），每档的时间基数是20秒，编码开关箭头所指的数字乘以20秒即为所要求的延时时间。

工作原理：电动球阀处于常开喷雾洒水状态，当热释电传感器感应到有过往行人，将信号传送到主控箱，主控箱立即控制电动球阀关闭，停止喷雾洒水；行人通过洒水区域后，热释电传感器无检测信号，延时所设定的时间后，主控箱控制电动球阀打开继续喷雾。

技术特点

本装置设定洒水时间简单、快捷，根据用户的要求进行洒水或停喷时间的设定。主机采用PLC控制，壳体进行LED显示，对装置的工作或待机状态进行实时显示。

技术参数

- (1) 额定电压 AC127V/36V
- (2) *大开路电压 DC12V
- (3) *大短路电流 240mA
- (4) 工作电压 DC12V
- (5) 工作电流 50mA
- (6) 延时范围 15S~255S
- (7) 适用水压 1.5MPa~6MPa
- (8) 工作方式 连续
- (9) 主控箱外形尺寸 220mm × 130mm × 120mm
- (10) 重量 18kg