

HYA53-100*2*0.5mm

产品名称	HYA53-100*2*0.5mm
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

HYA53-100*2*0.5mm用途：实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。HYA53-100*2*0.5mm执行标准：YD/T322-1996 HYA53-100*2*0.5mm直径和重量规格型号 电缆外径 (mm) 电缆重量 (kg/km) 标准制造长度 (m) 电缆包装重量 (kg) HYA 10 × 2 × 0.4 11 100 2000 320 HYA 20 × 2 × 0.4 13 145 2000 410 HYA 30 × 2 × 0.4 14 180 2000 520 HYA 50 × 2 × 0.4 16 260 2000 680 HYA 100 × 2 × 0.4 20 430 2000 1090 HYA 200 × 2 × 0.4 25 770 2000 1980 HYA 300 × 2 × 0.4 31 1130 2000 2790 HYA 400 × 2 × 0.4 33 1410 2000 3350 HYA 600 × 2 × 0.4 39 2020 1000 2550 HYA 800 × 2 × 0.4 44 2660 1000 3190 HYA 900 × 2 × 0.4 46 2970 1000 3500 HYA 1000 × 2 × 0.4 49 3280 1000 3850 HYA 1200 × 2 × 0.4 53 3920 1000 4570 HYA 1600 × 2 × 0.4 61 5150 500 3110 HYA 1800 × 2 × 0.4 64 5750 500 3530 HYA 2000 × 2 × 0.4 67 6350 500 3830 HYA 2400 × 2 × 0.4 71 7550 500 4430 HYA53-100*2*0.5mm 在PLC系统中，常用的标准串行接口主要有RS232接口、RS422接口、RS485接口等。RS232/422/485为PLC系统*为常用的通信接口：RS232接口是一种计算机、PLC控制系统中*为常见的标准串行接口，接口一般使用9芯或25芯连接器，使用的信号名称、代号、引脚的意义如下表所示：RS422接口是一种计算机、PLC控制系统中常见的标准串行接口，称为“平衡电压数字接口”。接口一般使用9芯连接器，使用的信号名称、代号、引脚的意义如下表所示：RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种标准串行接口，同样采用了“平衡差分驱动”方式。