

通信电缆HVA22,0.5,20

产品名称	通信电缆HVA22,0.5,20
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

通信电缆HVA22,0.5,20为铜芯实心聚丙烯绝缘挡潮层聚护套通信电缆，主要用于传输音频、150kHz及以下的M模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。通信电缆HVA22,0.5,20说明

1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准 2、单支退火裸铜丝，

3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率损耗小 5、护套材料：HYA铜芯聚丙烯绝缘铝塑综合护套室外用市内通信 通信电缆HVA22,0.5,20应用 实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

通信电缆HVA22,0.5,20主要电气性能 1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km 2. 绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$ 5.远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB/km。 在我们对电的依赖性越来越高的今天，电路的重要参与者“电线”的存在感就变得越来越强。对于电线，大多数用户认为它不过是一个导体，却完全没有意识到它自身绝缘、阻燃的能力。普通用户*重视电线的时刻，还是在装修时——像选择所有建材一样，简单了解后再进行选择。如果没有装修，没有需要大批量使用的时候选择电线，就变得更马虎了。那么家用电线究竟要怎么选呢？无非是两点：规格和型号（导体材质选择铜线，不要用铝线，不仅仅是载流量的问题，接线的时候也会非常麻烦）。通信电缆型号

通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚丙烯绝缘挡潮层聚护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚护套市内通讯电缆

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚丙烯绝缘挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆 一、用途：