

# 管道伴热保温电热带/自限温电热带/热力采油电热带

产品名称	管道伴热保温电热带/自限温电热带/热力采油电热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

天津旭诚电伴热带科技有限公司生产的自限温电热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、消防等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。有低温、中温、高温型的，产品型号分为基本型、加强型、防爆防腐型等。

技术指标：

- 1、标准颜色：黑色、桔黄色、褐色
- 2、温度范围：最高维持温度65~135 | 最高表面温度65~135 ± 5 | 最高承受温度135
- 3、施工温度：最低：—30
- 4、热稳定性：由10 至149 间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上
- 5、弯曲半径：20 室温时为25 . 4mm；—30 低温时为35 . 0 mm
- 6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75 时，用2，500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为3000M

工作电压：12V 24V 36V 110V 220V 380V

产品优点:

- 1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠

- 2、节约电能
- 3、间歇操作时，升温启动快速
- 4、安装及运行费用低
- 5、安装维护简便
- 6、便于自动化管理
- 7、无环境污染
- 8、适合复杂管线伴热

应用范围：环保、石油、电力、钢铁、化工、煤气、冷冻、、给排水、消防、电热采暖、地热栽培，海上石油平台，煤气层开采、热力采油、炼油厂、水、气、油大型工程项目。同时可应用于多行业居民的众多场合防冻、融雪、加热、伴热保温工程和太阳能用配套。