

CCHZ1000防爆全自动粉尘测定仪(直读式)

产品名称	CCHZ1000防爆全自动粉尘测定仪(直读式)
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

环保监测仪器系列

手持式粉尘检测仪、便携式粉尘仪、可吸入颗粒物粉尘检测仪、智能中流量TSP采样器、PM2.5检测仪、激光粉尘仪、矿用粉尘仪、防爆型粉尘仪、大气采样器

收件单位		发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司
收件人		发件人	赵瑞强
电话		电话	0532-66087080 15253220155
传真		传真	0532-66087080
邮箱		Web	http://www.huanbaoelan.com
地址		地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园

名称	应用	基本功能	整套价格

关键词：CCHZ1000防爆全自动粉尘测定仪(直读式)

宜兰防爆全自动粉尘测定仪(直读式)采用先进微机技术，由中央处理器处理。对采集的各种数据处理快，抗干扰能力强，大大提高了仪器的检测精度，同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏，高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示，安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘浓度，其分离效率符合国际公认的“BMRC”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式，以适应不同的检测标准。该仪器采用本质安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使用。

采用标准：

该粉尘测定仪根据《Q/320581ESD001-2005全自动粉尘测定仪企业标准》MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和《JJG08-96矿用直读式粉尘浓度测量仪表计量检定规程》设计制造的新一代用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器，适用于工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。

主要技术指标

1. 测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000 mg/m³
2. 测定仪粉尘浓度测量误差为： $\pm 10\%$
3. 测定仪稳定性相对误差： $\pm 2.5\%$
4. 采样范围：呼吸性粉尘、全尘
5. 采样流量为：2L/min
6. 采样流量误差： 2.5%
7. 防爆型式：矿用本质安全型兼隔爆型ExibI(150)
8. 防护等级：IP 54
9. 最高开路电压：8.4V
10. 最大短路电流：3.3A
11. 电池型号：GNY2.5 Ahx6
12. 外形尺寸：220 × 150 × 82 (mm)
13. 重量：1.9kg

青岛宜兰环保工程有限公司竭诚为您提供完善的设备方案及技术支持！