

厚朴瑞特自主生产医用钢质门、净化门、病房门，支持定制

产品名称	厚朴瑞特自主生产医用钢质门、净化门、病房门，支持定制
公司名称	山东厚朴医疗科技有限公司
价格	460.00/平方米
规格参数	品牌:厚朴瑞特 材质:镀锌钢板 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道山东设计创意产业园项目南区21号楼103（注册地址）
联系电话	18654577472

产品详情

医用钢质门是山东厚朴科技公司自主研发生产的一款优质产品。

整体结构采用双包套结构,厚度结构设计为可词式，解决墙体厚度不均问题,内部衬板加厚。

表面材料:采用一线知名钢铁企业生产的优质无花镀锌钢板,平整光滑，附着力强。

钢质门门扇厚度50mm,门扉钢板厚度 0.8mm,采用专用设备折弯成型,连接处无任何焊点及铆钉,采用单缝密拼工艺,结构具有防正门扇松脱的功能。锁侧平白，无外案媒丝孔及辉点、焊缝保证门扇整体强度的同时,利手保持清洁。

采用一体折弯成型,表面无任何焊接点,对角90度连接技术，带R型槽设计保证门框的一体和稳定性。螺栓现场组织安装，门框三边与门扇接的位置处配置橡胶密封条。

门扇内填材料:采用知名品牌优质高强度蜂窝纸板、铝蜂窝、聚氨酯,通过热压发泡与钢板充分粘接,保证门板强度,敲击无空润声音。

门诊、病房配备视窗:视窗采用 5mm优质钢化玻璃视窗,视窗表面无螺丝无焊缝。卫生间钢质门底部可选配百页。

门体整体外观应平整光洁、无凹痕或损伤、涂层均匀、光滑、平整,不应有堆漆、麻点、气泡等现象。门扇扭曲度 3mm.高苑方向弯曲度 2mm。

医院钢质门门扇和门框衔接处需设置三边密封条,密封条采用无胶据嵌式工艺。

五金配置:五金品牌选用欧标优质知名品牌,选用304不锈钢材质,具有足够强度,启团灵活,无噪音,使用次数

不低于50万次。

医用钢质门隔声性能为3级。

完美结构，优质配置，品种多样，安装便捷，牢固耐用，节能环保