

丹麦丹佛斯分集水器地暖分水

产品名称	丹麦丹佛斯分集水器地暖分水
公司名称	上海仁品环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢（注册地址）
联系电话	86-02160449800 15221306566

产品详情

丹麦丹佛斯分集水器地暖分水

丹佛斯公司是在精密机械、电子元件及智慧型机电装置领域中处于世界领先地位的制造商。在全球四大洲拥有工厂,在100多个国家设子公司及代理商,全世界的员工数约18,000位。 Danfoss公司在全世界所拥有的工厂,每天可生产八万个元件。所有产品均为高效率的生产及采用最先进的技术。并且,所有产品的生产均以综合质量控制为目标,并成立了生产线完全独立的产品质量管理机构,以确保产品符合客户最严格的要求。 这些部门参与公司发展工作,监督生产线的每个加工步骤,并主持最终产品的功能检测。同时,公司亦采用最新的产品质量管理设备。 公司在此领域中,是最早获ISO-9000认证的几个公司之一。此认证是国际标准组织所颁发的产品质量管理的认证。

公司卓越的研究和开发与前述的产品生产和质量管理方面的优势等量齐观。 Danfoss公司是一些技术及产品的开拓者。如负载感应油压传动系统,智慧型冷冻控制,散热器恒温器,非CFC工质压缩机以及家用电冰箱温控器。 综上所述,Danfoss公司在当今世界自控领域中创造了许多经典。

丹麦丹佛斯 - 分水器

丹佛斯分水器用于地暖系统的供热调节。供回水管均为5/4"接口，具有2个回路至12个回路，更多回路的可通过连接实现。丹佛斯分水器具有阻力预设定阀和内置调节阀芯，可与丹佛斯热力驱动器TWA相接。分水器附件种类齐全，可提供支架，带有自动放气和泄水的末端组件，变径等。"

标准分水器 特点：

- 流量调节精确：供水管上有一体的流量调节阀，带可视的对应流量曲线的刻度。
- 管接头可连接不同类型的各类塑料管。
- 可以根据用户要求安装自动温控系统，达到用户要求。

地板采暖分室温控系统 丹佛斯集水器各回路上内置了调节水量的阀门，对有自动温控要求的房间所对应的回路上安装热电驱动器 TWA。在有自动温控要求的房间内安装温度控制器，并使之与TWA相连。当我们设定一个室温后，温控器会自动检测房间温度，并向热电驱动器发送信号。如果房间温度低于设定的室温，热电驱动器TWA接受到信号后会打开阀门，增加进入房间的水量，房间温度会缓慢上升，直至达到设定的房间温度。这时温控器会向热电驱动器TWA发出信号，关闭阀门，以保持房间温度。反之亦然。这样就可以保持室内温度在我们设定的状态，实现舒适、节能两个目的。

丹麦丹佛斯 - 温控阀

温控系统 1、有线型温控器 如果一个房间有多个回路，一个温控器可控制多个回路的热电驱动器，但由于房间过大，温度场不均匀，一般建议一个温控器最多控制3个热电驱动器。如果是对大厅进行温控，建议采用地面温度温控器FH—WS 由于温控器与热电阀之间需要，电线连接，因此需在在地暖安装时，预埋电线，分水器旁要有电源，同时丹佛斯可提供普通端子接线盒WB12和集成电路的接线盒FH—WC 2、无线型温控器 使用无线型房间温控器可省掉布线工作，节省安装费用，并且温控器的位置可随用户需求改动，有很强的灵活性。

水温控制器, FTC

FTC用于地板采暖和散热器系统中混水环路的温度控制。FTC是一种自力式温度控制传感器，可以与二通阀体RA-N and RA-C连接。

电池供电房间温控器, RET B RET B 系列电池供电房间温控器具有方便的设定盘和液晶温度显示。保持了与RMT和RET风格一致，并提供了准确的电子温度控制，而无需外加电源，所有型号均有有线和无线两种版本。