

聊城中灰调和漆生产厂家现货供应

产品名称	聊城中灰调和漆生产厂家现货供应
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:15kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

聊城中灰调和漆生产厂家现货供应

调和漆厂家

- 1.组成：它是由醇酸调和树脂为主要成膜物质，加入氧化铁红及其他防锈颜料、填料、防沉助剂、催干剂、防结皮剂、溶剂等配制而成。
- 2.性能：具有良好的附着力和柔韧性，基材表面处理要求较低，只需除去基材表面过厚的氧化皮、油污、浮渣等异物，即可涂装施工，省工省时，经济实惠。
- 3.用途：广泛适用于户内、户外钢结构厂房，中低等腐蚀环境下的各种金属构件打底防锈，建筑物钢构件普通防锈处理，建筑塔吊防锈等。
 - 5.1配置方法：开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物，均匀一致即可使用，如涂料太稠，可适当加入专用稀释剂，其用量一般为5—15%。
 - 5.2表面处理要求：去除钢铁表面的泥沙、旧漆皮、油污、过厚的氧化皮、浮渣等附着物，并清理干净即可涂装。
 - 5.3理论耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、方法、表面状况及结构、形状等因素的影响，一般消耗量为0.18kg/m²。
 - 5.4漆膜厚度：一般一次涂刷的干膜厚度在40—50 μm之间。