

精密数字压力表 精密数字压力表价格 精密数字压力表厂家--华鲁自控

产品名称	精密数字压力表 精密数字压力表价格 精密数字压力表厂家--华鲁自控
公司名称	金湖华鲁自控设备有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区
联系电话	0517-86908128 15152831395

产品详情

HL-YMS精密数字压力表概述：

HL-YMS精密数字压力表

除可作较高准确度校正标准器，对一般(精密)压力表、压力(差压)变送器、压力开关等进行校验和检定。也可作为现场工作仪表使用，广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。

一.产品概述: 1.该精密数字压力表为交直流两用的便携式仪表。 2.高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正，保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。 3.功耗低。电池采用进口镍氢高能量电池，保证仪表在长时间内工作。 4.恒流充电，具有电池电压的过充电、欠压自动关机及自动保护功能，保证电池不因过充电或欠电压而损坏，电池使用寿命长。 5.低功耗的欠电压自动保护功能，保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会因欠电压而损坏电池。 6.仪表量程功能丰富，一表多用。 7.软件内容丰富，操作简单、明了。 8.采用薄膜面板轻触开关，款式新颖，按键寿命长。 9.可直接在面板上操作调校满量程。

二.技术指标: 1、量程：-95 kPa ~ 60 MPa(各档) 2、分辨率：压力：Min 1Pa、电流：Min 1 μ A
3、宽屏、6位大字符、清晰直观 4、准确度：0.05%F·S、电流：0.05% \pm 1d5、直流输出：24V·DC
6、环境温度：5~50 7、直流工作时间：40小时 8、显示：41/2LCD 51/2LCD
9、相对湿度：80%RH 10、过载能力：为量程上限的1.2~1.5倍 11、外壳直径：110mm 12、重量：1kg
13、电源：外置充电器220VAC 50Hz 3VA
14、安装接头：标准为M20X1.5，也可为导向接头(宝塔嘴)形式。

15、执行标准:JB/T7392-2006

<http://www.hualuyb.com>