

# 板材级ABS PA-747F 台湾奇美

产品名称	板材级ABS PA-747F 台湾奇美
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	特性:高刚性 等级:挤出级 型号:PA-747F
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

产品型号：PA-747F

特性：高刚性，异型押出材

产品用途：冰箱板材等等

产品数据表：

ABS PA-765 台湾奇美 阻燃 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：防火，高流动性。

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等。

重要参数：熔体流动速率:5.2g/10min，密度:1.2g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:20，拉伸强度:38MPa，断裂伸长率:15%。

ABS PA-765A 台湾奇美 阻燃 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

重要参数：熔体流动速率:4.8g/10min，密度:1.17g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:21，拉伸强度:39MPa，断裂伸长率:

15%。

ABS PA-765B 台湾奇美 阻燃 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：防火，中冲击强度。

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等。

重要参数：熔体流动速率:2.6g/10min，密度:1.16g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:24，拉伸强度:39MPa，断裂伸长率:25%。

ABS PA-766 台湾奇美 耐热 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：防火、耐热、高冲击。

重要参数：熔体流动速率:2.3g/10min，密度:1.2g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:23，拉伸强度:36MPa，断裂伸长率:30%。

ABS PA-769 台湾奇美 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：防火、耐热。

重要参数：熔体流动速率:3.2g/10min，密度:1.19g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:21，拉伸强度:38MPa，断裂伸长率:25%。

ABS PA-777B 台湾奇美 耐热 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：耐热性，高冲击强度，耐高温97.2 。

用途：发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等。

重要参数：熔体流动速率:6.7g/10min，密度:1.03g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:23，拉伸强度:42MPa，断裂伸长率:15%。

ABS PA-777D 台湾奇美 耐热 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：超耐热性，中冲击强度，耐高温105 。

用途：发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等。

重要参数：熔体流动速率:6g/10min，密度:1.06g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:17，拉伸强度:43MPa，断裂伸长率:15%。

ABS PA-777E 台湾奇美 耐热 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：超高耐热，中冲击强度，耐温109 。

重要参数：熔体流动速率:5g/10min，密度:1.07g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:12，拉伸强度:43MPa，弯曲强度:73MPa。

ABS PA-797 台湾奇美 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

重要参数：熔体流动速率:1.0g/10min，密度:1.05g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:35，拉伸强度:43.0MPa，弯曲强度:51.0MPa。

ABS PA-797S 台湾奇美 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

重要参数：熔体流动速率:0.7g/10min，密度:0.7g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:38，拉伸强度:46.0MPa，弯曲强度:56.0MPa。