

汕头市室外一体化机柜5G户外一体化

产品名称	汕头市室外一体化机柜5G户外一体化
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

汕头市室外一体化机柜5G户外一体化，汕头市室外一体化机柜5G户外一体化，汕头市室外一体化机柜5G户外一体化

汕头市室外一体化机柜5G户外一体化，汕头市室外一体化机柜5G户外一体化，汕头金平区、龙湖区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县。

通信铁塔基站一体化户外机柜

户外通信机柜功能及用途：适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装空间及换热容量，能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。

表面处理：静电喷涂

颜色：户外灰（可按客户指定颜色加工）

舱体：单舱双舱三舱多舱可选

内部结构：可按客户要求加工

工艺特点介绍：用于制造机柜柜体外部的板材，采用厚度为大于等于1.5mm的热浸锌板，热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。温控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉结构为板材。机柜底座采用厚度不少于2mm的冷轧钢板，焊接后经热浸锌表面处理。用于机柜的金属材料，在经过或未经过表面处理，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。非金属材料零部件（包括绝缘电线、电缆和发泡材料）应为阻燃性材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。移动通信基站室外一体化开关电源柜的配置及组成：运营商现在常见的有三种电源柜：-48V/300A室外一体化电源、-48V/150A一体化电源、-48V/80A一体化电源。主要配置如下：机柜、整流模块、监控模块、逆变器、蓄电池仓、交流配电输入、直流配电输入、防雷模块、环境监测模块、防盗系统等

等。室外一体化电源机柜的尺寸主要有以下两种：（长*宽*高mm）：600*600*1600mm（不含电池仓），600*600*2200mm（含电池仓），1000*600*500（含电池仓），防护等级（IP55）。电池容量一般配置-48V/300AH，-48V/600AH，-48V/50AH蓄电池组。电源柜电池舱的温控要求：蓄电池之间间距大于10mm，蓄电池组层间距大于50mm；电池仓和电源仓完全隔离，防止酸雾腐蚀；电池仓内加装风扇与隔热材料；在寒冷地区，电池仓内加装加热器，并实现温控，正常运行温度范围：10~30℃。

室外、室内一体化机柜的区别

室外一体化机柜和室外机柜是指直接处于自然气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允许无权限操作者进入操作的柜体。室外一体化机柜区别有：缩短了建设周期、减少各功能模块间的单路径故障点、大大提高系统间的兼容性的同时,大限度提高了用户机房的空間利用率,为用户提供一个更加一致性、更高集成度、更高管理性和扩展性的小型智能机房系统。工艺特点及性能：1.双壁式结构设计,中间加隔热材料具有较强的抗太阳照射和防寒能力。由基本框架,顶盖、后板、左右门、前门、底座组成。外面板从门内侧用螺钉固定,从外面不会看见螺钉从而消除了以强制性措施进入机柜的任何弱点。双层门配有三点式锁定装置,门四周采用PU发泡胶密封。外面板间宽25mm的夹层提供通风渠道,并可以将阳光照射的影响减少到最低限度,并支持机柜的內部的热交换,顶盖在各个侧面都有伸出宽25mm高75mm的遮雨篷,遮雨篷有完整的通风槽可以确保气体交换,底座可以用整块或分部分密封板密封起来。2.防护等级可达IP55,防火性能满足国际UL防火标准。3.总体结构符合GB/T 19183标准及IEC61969标准。机柜内结构工艺特点及性能1.按设备工作环境要求,整体结构采用分舱式、功能化、模块化设计理念,结构布局合理。2.机柜分配电舱、设备舱、监控舱。配电舱内含有电器安装板；设备舱放置主要的设备和环境监控传感器；监控舱采用19寸安装结构,内置4根安装轨,总容量为23U,可以放入电源系统及通信监控设备。3.可根据设备的不同要求提供屏蔽(EMC)和非屏蔽两种方案。4.采用户外机械锁和电子锁双重保护设计,具有远程监控功能。防盗能力强,防破坏系数高。5.为客户提供度身定做的户外机柜解决方案气候控制。