

立邦QA-666交联型外墙弹性面涂

产品名称	立邦QA-666交联型外墙弹性面涂
公司名称	上海博乐士涂料有限公司
价格	400.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区268号
联系电话	15800781538

产品详情

立邦QA-666交联型外墙弹性面涂是改性丙烯酸弹性乳胶漆涂料，具有一般弹性涂料所没有的户外耐污染性能、同时还具有比较好的抗裂纹及优异的耐候性等功能。产品特性

具有一般弹性涂料所没有的耐污染性能。能够遮盖墙体的细微裂纹。无不良气味，符合环保要求。

涂膜平滑，色彩丰富。防霉抗藻及抗碱性能优异，耐候性能出色。施工简单方便。应用范围 适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物的新建及维修工程。可用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护。特别适用于出现细微裂纹的墙体表面的涂装适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物的新建及维修工程。

表面处理涂装前，外墙墙面必须牢固、干燥、清洁和无浮灰，可根据情况采取以下不同方法处理

新墙（未上过漆）保证墙体充分干燥，混凝土、抹灰墙面应有足够的养护期。墙体湿度—砖石、砂浆墙面的湿度应在10%以下。水泥墙面的碱性—混凝土、水泥砂浆墙面的碱性应保证PH值小于10。用适当工具除去墙体表面的灰浆渣及突起部位。细小油脂污物及粉尘使用中性清洁剂或溶剂清洗，或用湿布擦洗，以彻底清除所有污迹。墙体表面大的裂缝及凹陷用水泥砂浆修补；细小的孔洞及裂缝如涂料不能补平，需用专用外墙防水腻子修补（尽量局部修补）。使用修补材料后，墙体需彻底干燥并打磨平整。

旧墙（未上过漆）首先检查墙面状况，根据不同表面缺陷按前面提及的方法处理。清除墙面积存的浮尘。墙面滋生的霉菌或苔鲜用高压水除去，并用立邦防霉溶液处理，再用清水洗净，干燥。旧墙（涂刷过乳胶漆）原涂层完好附着在墙面上，由于受侵蚀产生粉化，可用高压水枪除去粉化层，干燥。旧涂膜局部出现破损时，用适当工具除去破损涂膜至仍旧牢固部分的边缘，并修补平整。旧涂膜破损并有粉化现象时，应将其铲起并修补平整后，涂刷立邦QA-250丙烯酸底漆。有纹路的旧涂膜如表面牢固可直接重涂；否则需使用喷砂方法处理。颜色：白色及各色。注意事项

涂装前确认底材达到涂装要求；应在5~35 之间涂装，涂装要求的空气湿度应小于85%；选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱、起泡、耐水性和附着力差等问题；工具的洗涤 工具在使用后立即用水清洗，并晾干。干燥时间 表干 1小时/25 重涂时间 6小时以上/25 。（干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化）储存存放在0~35、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为2年以上,不明之处，请与立邦涂料（中国）有限公司联系