

# 隧道防水板防水层铺设

产品名称	隧道防水板防水层铺设
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	8.80/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

### 隧道防水板铺设防水层的注意事项

- 1、沿隧道纵向一次铺挂长度要比本次二次衬砌施工长度多1米以上,以便与下一循环的防水板连接,同时可使隧道防水板接缝与砼接缝错开1米以上。
- 2、一般二衬铺设防水层施工部位距掌子面爆破开挖作业面小于100米。但是在围岩很差地段的开挖和支护过程中,根据规范要求二衬施工应紧跟初支,此时,应严格控制开挖爆破时用量和装孔的封堵,防止破料飞溅损坏防水板,并对已经施工的隧道防水板采取适当的保护措施,应仔细检查防水板是否有损坏,如有损坏及时修补。
- 3、防水层施工是以高空作业为主,因此应注意:台架上设置防跌落的栏杆,作业人员系安全带;放置止楔防止作业台架滑动;有足够的照明亮度;除上述规定外,还需遵守其他有关高空作业的安全规定。土工布为易燃材料,采取可靠的防火措施,堆放这些材料场所不准使用明火。在焊接钢筋时在防水板周围用石棉水泥板等不燃、不导热材料进行遮挡,以免焊接时溅出的火花灼坏防水板。
- 4、在二次衬砌台车定位前,应检查防水板铺设质量和焊接质量,如出现防水板有破损情况,进行处理。