

## ABS PA-709S ( 超高耐冲击强度 )

产品名称	ABS PA-709S ( 超高耐冲击强度 )
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-709 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房 ( 注册地址 )
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

产品：

ABS塑料

型号：

PA-709S

特性：

超高耐冲击强度

产品用途：

管材，家具，大件容器等

产品性能数据表：

ABS PA-758 台湾奇美 透明

特性备注：高透明性。

用途：护贝机、屏幕外壳、原子笔、家电、齿轮盖、文具。

重要参数：熔体流动速率:3g/10min，密度:1.07g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:13.5，拉伸强度:42MPa，弯曲强度:58MPa。

#### ABS PA-758H 台湾奇美 透明

特性备注：高透明性。

重要参数：熔体流动速率:15g/10min，密度:1.08g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:15，拉伸强度:42MPa，弯曲强度:56MPa。

#### ABS PA-758R 台湾奇美 透明

重要参数：熔体流动速率:2.2g/10min，密度:1.08g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:12，拉伸强度:42MPa，弯曲强度:56MPa。

#### ABS PA-761 台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:2.2g/10min，密度:1.20g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:210，拉伸强度:38.1MPa，弯曲强度:56.7MPa。

#### ABS PA-763 台湾奇美 阻燃

特性备注：阻燃V0。

用途：一般用于计算机外壳及配件、电子产品、事务机器等需符合UL94规范要求之产品。

重要参数：熔体流动速率:2.8g/10min，密度:1.19g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:24，拉伸强度:38.71MPa，断裂伸长率:30%。

#### ABS PA-764 台湾奇美 耐热耐候

特性备注：防火，耐光性，耐热性。

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等。

重要参数：熔体流动速率:3.2g/10min，密度:1.19g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:14，拉伸强度:36MPa，断裂伸长率:15%。

#### ABS PA-764B 台湾奇美 耐热

重要参数：熔体流动速率:3g/10min，密度:1.16g/cm<sup>3</sup>，缺口冲击强度:20，拉伸强度:42MPa，断裂伸长率:20%。