

高温布袋除尘器的特点布袋除尘器控制系统详细介绍

产品名称	高温布袋除尘器的特点布袋除尘器控制系统详细介绍
公司名称	永金环保设备（河北）有限公司
价格	16666.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市缴桥
联系电话	15716880881 15373388902

产品详情

MC-80高温布袋除尘器的特点：

- 1、MC-80高温布袋除尘器采用了低阻力的DMF-Z-25，DMF-Z-40和DMF-Z-50型脉冲阀，使除尘器的控制系统和过滤袋等的寿命比GMC-I型延长一倍以上，减少了维修工作量。
- 2、清灰用压缩空气从原来的5-7公斤/厘米²压力，降到现在的3公斤/厘米²压力，但清灰效果仍可达到5-7公斤/厘米²的压力效果，从而扩大了使用范围。
- 3、由于结构上的改进，增强了设备的严密性，漏风量能够低于5%，进一步提高了产品质量要求。
- 4、改革了揭盖装置。滤袋固定方法，为设备检修和维护 了劳动条件。
- 5、喷吹装置增加了防护罩，盖板结构采用了防雨措施。使除尘器在露天放置不需另设防雨棚，减少了建筑投资。
- 6、清灰部分原来搅龙去掉，装置了YJD系列型自动回转排灰阀组合关风器，扩大了清灰使用效果，减少了维修，封密严，排灰快。

MC-80高温布袋除尘器的工作原理和技术性能：

含尘气体由除尘器进风口进入中、下箱体、通过滤袋进入上箱体的过程中，由于滤袋的各种效应作用将粉尘、气体分离天，粉尘被吸附在滤袋上，而气体穿过滤袋由文氏管进入上箱体，从出风口排出。含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加，面积在滤袋上的粉尘越来越多，因而使滤袋的阻力逐渐增加，通过滤袋的气体量逐渐减少，为了使除尘器能正常工作，所以要把阻力控制在限定范围内（一般为120-150毫米水柱）。这样当阻力升到限定范围的时候，由控制仪就要发出指令按顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各对应的滤袋内，滤袋在气流瞬间反向作用

下急剧膨胀，使积在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋被清掉的粉尘落入灰斗经排灰系统排出机体，由于积附在滤袋上的粉尘定期，被净化的气体正常通过，保证除尘器正常工作。

MC-80高温布袋除尘器结构：

MC-80高温布袋除尘器的基本结构，它主要由五部分组成。

上箱体：由可掀起的盖板和出风口组成。

中箱体：由多孔板、滤袋装置和文氏管组成。

下箱体：由进风口、灰斗和检查门组成。

排灰系统：由减速装置和输灰、排灰装置组成。

喷吹系统：由控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管、气包和防护装置组成。

控制仪表采用本厂生产的JMK-2型脉冲控制仪。WMK脉冲无触点控制仪（也可以采用PLC电脑控制）。