

本特利3500/42

产品名称	本特利3500/42
公司名称	南京市文迈自动化工程有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	南京市白下区中山东路218号长安国际中心1507
联系电话	025-66067523 15951751615

产品详情

本特利3500/42

BN 部件号 143694-01 Page 1 of 14 版本D, 2002年10月 技术规格和订货信息 3500/42M 位移/速度加速度监测器

概述 3500/42M 位移/速度加速度监测器是一个4通道监测器，它可以接受来自位移、速度、加速度传感器的信号，通过对这些信号的处理，它可以完成各种不同的振动和位置测量，并将处理的信号与用户编程的报警值进行比较。3500/42M 的每个通道均可以使用3500 框架组态软件进行编程，完成下列径向振动！轴向位移！差胀！偏心！REBAM®！加速度！速度！轴绝对振动！圆形可接受区 注：监测器通道成对编程，可以同时完成最多以上两个功能。通道1和2可以完成一个功能，而通道3和4完成另一个(或相同的)功能。3500/42M 监测器的主要目的是提供：1) 借助于当前的机械振动和已组态定值，二者进行连续比较，可以驱动报警，从而实现机械保护。2) 为操作人员和维护人员提供基本的机械

每个通道根据组态通常将它的输入信号处理为各种不同的参数，称为“静态值”。报警设定点可以针对每个激活的静态值进行组态，危险设定值可以针对任意两个激活的静态值进行组态。