

# 台式可吸入粉尘连续测试仪PM10、PM5、PM2.5及TSP

产品名称	台式可吸入粉尘连续测试仪PM10、PM5、PM2.5及TSP
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	7700.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

## 产品详情

### 环保监测仪器系列

手持式粉尘检测仪、便携式粉尘仪、可吸入颗粒物粉尘检测仪、智能中流量TSP采样器、PM2.5检测仪、激光粉尘仪、矿用粉尘仪、防爆型粉尘仪、大气采样器

### 台式可吸入粉尘连续测试仪（PM10、PM5、PM2.5及TSP）

台式激光粉尘测试仪用于测量空气中可吸入粉尘浓度和洁净环境单位体积空气中粒径为（0.3~10） $\mu\text{m}$ 尘埃粒子的数量，具有粉尘浓度测试和尘埃粒子计数功能，并配有环境温度和相对湿度测试装置。仪器具有体积小,携带方便,测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,操作简单,全中文实时快速显示,交直流两用等特点。主要技术指标1、粉尘测量档别:PM10, PM5, PM2.5及TSP; 2, 粉尘测量范围: 0.001~10.0mg/m<sup>3</sup>; 3、检测灵敏度: 0.001mg/m<sup>3</sup>; 4, 尘埃粒子测量档别: (0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0)  $\mu\text{m}$ 六档同时显示; 5, 空气采样流量: 2.83L/min (0.1ft<sup>3</sup>/min); 6、采样时间: 1分,2分...30分; 及手动任意时间。 7、湿度自动修正; 8、数据存储容量: 1000组数据, 分50个存贮区; 并可随时查询打印。 9、配接电脑: 实现数据海量存贮, 网络传输, 远程监控, 可打印检测结果。 10, 仪器设有可编程时钟芯片, 为测量提供准确的日期, 时间信息。 11, 工作环境: ? 温度 (0 - 35 ) ; 湿度RH (20 - 70) % 12、工作电源: 220V交流电源; 内置大容量锂电池, 可连续使用5小时以上。 13, 仪器配置温湿度传感器 (选配件) 14、体积: 170mm x 150 mm x 70 mm ; 15, 重量; 约750mg ;

<http://www.huanbaoelan.com>

宜兰力量, 改变中国