

PP HP741T (PP与PC的区别)

产品名称	PP HP741T (PP与PC的区别)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国大林BASELL 名称:PP 型号:HP741T
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PP HP741T (PP与PC的区别)

添加剂成核剂

特性成核的 ;均聚物 ;快的成型周期 ;良好的成型性能

用途包装 ;薄壁包装 ;薄壁容器 ;容器 ;食品容

加工方法注射成型

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 熔体质量流动速率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸应力

热性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	热变形温度
---------	------	------	----	-------

维卡软化温度			
--------	--	--	--

硬度测试条件	测试方法	测试结果	单位	肖氏硬度
--------	------	------	----	------

PP特性:

- 1.冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：588J/m
- 2.良好的熔体强度,熔流率:05g/10min
- 3.清晰度高,良好的表面光洁度.

PP用途:

- 1.汽车机车配件、保险杠.
- 2.电池盒、工具箱.
- 3.注射器配件、容器
- 4.电器用具、玩具