GEMS捷迈压力变送器1200

产品名称	GEMS捷迈压力变送器1200
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号(注册地址)
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

GEMS捷迈压力变送器1200

型号: 1200BGA001A3UA,1200BGB1005A3UA,1200bgb1001a3ua,1200bgb2505a3da

英国Gems,Gems压力变送器,1200,1600,工业压力变送器.

美国Gems捷迈1600/1200压力变送器典型应用

工程机械 —— 液压系统和力矩检测

石油 —— 井口设备,控制盘、防喷器

天然气——加气站设备、NGV车辆、燃气发电机

半导体工艺 —— 晶片生产

发电厂——管道蒸汽压力

制冷 —— 压缩机及润滑油压力设备

机器人 —— 工厂自动化设备

测试与测量 —— 测功机、风道

气压计 —— 测高仪、气象站

HVAC —— 压缩机、过滤监测、能耗管理

运输 ——制动、压缩机、升降设备、空调

1200/1600传感器具有稳定性和坚固性,因为它采用CVD和ASIC(特定用途集成电路)设计并结合采用较厚的薄膜。这较厚的薄膜使得1200/1600传感器可以承受因泵搅动和电磁阀等引起的大压力峰值。1600系列为工业应用提供全焊接不锈钢封装。1200/1600传感器的模块设计使辅配件和电缆的特别定购成为可能适合OEM应用。采用ASIC和CVD技术使得GEMS公司几乎可以提供任何压力范围下任何输出量的产品.

行业应用: HVAC、水处理、工程机械

产品特点:

表压、真空度和复合压

通用型和冲洗型外壳

加厚的膜片结构具有耐压性能

电压和电流输出

性能参数

精度 0.5%FS(可选0.15%FS)

响应时间 0.5ms

压力范围 真空至400bar(6000psi)

耐压 4xF.S(零点漂移<1%FS)

破裂压力 >35xF.S@ 4bar(60psi)

>20xF.S@ 40bar(600psi)

>5xF.S@ 400bar(6000psi)

疲劳寿命 108次满量程循环

零点公差 1%FS

量程公差 1%FS

长期漂移 0.2%F.S/年(不逐年累积)

温度影响

温漂 2.0%FS(典型值)

环境参数

工作温度 -40~125 (-40~260)对于电编码A,B,C,1

-20~80 (-5~180)对于电编码2,D,G,3

-20~50 (-5~125)对于电编码F

输入电压为24VDC时,放大器高工作温度可高于100

补偿温度 -20到80 (-5到180)

振动 正弦曲线,峰值70g,5~2000HZ(随机振动20~2000HZ,a 20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)

电压输出

激励 1.5VDC到35VDC

输出 参照订货指南

环路电阻 (FS输出/2)Kohms

供电灵敏度 0.01%FS/Volt

电流输出

电路 2线

环路供电电压 24VDC(7-35VDC)

输出 4-20mA

环路电阻 (Vs-7)x50

物理参数

接液部件 17-4PH不锈钢

电气连接 参照订货指南

压力连接 参照订货指南

重量(约) 100g(电缆重量另加:75g/m)

机械震动 20g,11ms,根据MIL-STD.-810E方法516.4程序I

加速度 在任意方向施加100g的稳定加速度时1bar(15psi)量程变送器的输出会波动0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)时输出波动会按对数递减至0.0007%FS/g.

封装 316SS,17-4PH SS

IP65 对于电气编码A,B,C,D,G,1,2,3

IP67 对于电气编码 F

IP30 对于电气编码 3 带导线

认证等级 CE,UR(P712ET,P716ET,本安)