

成都空调外机噪音治理公司空调隔音屏障吸音板安装

产品名称	成都空调外机噪音治理公司空调隔音屏障吸音板安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	172.00/平方米
规格参数	产品名称:空调隔音屏 材质:金属 作用:降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都空调外机噪音治理公司===四川钿汇鑫金属制品有限公司。

空调外机隔音屏，空调外机声屏障，金属吸音板，金属隔音墙，空调室外机声屏障等。

冷却塔中央空调室外机声屏障的主要组成部件：

基础、立柱、屏体、固定件、密封件，有的还包括顶部结构。

1) 声屏障屏体：镀锌板、背板、龙骨、玻璃棉、柱邦薄膜、止面冲孔率25%以上；

2) 声屏障立柱：H型钢、法三底盘、斜撑、内肋板、外肋板；

大型中央空调外机降噪隔音屏障

屏体尺寸:500*2000mm,500*3000mm

屏体单板镀锌板厚度：0.6mm,0.7mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm

屏体总厚度厚度:80mm,100mm，

立柱:H型钢100*100*6*8mm,125*125*7*10mm

高度：3m,3.5m,4m,4.5m,5m,5.5m,6m

样式：直立，上部带折用

颜色：深灰色、浅灰色

表面处理：采用镀锌+喷塑

稳固方面：加增斜撑

小区隔音措施公路隔音屏障 空调外机声屏障厂家

产品简介：

隔声屏障是在声源与受声点之间设置的一种声学遮挡装置，以阻止声波直接传播，在声屏障后形成声影区，使声能量的影响降低，是防止噪声传播的有效设施。

用于铁路、高速公路、城市轨道交通及各种高噪声设备的噪声控制，尤其适用于控制冷却塔、空调室外机、风机、发电机、空压机、冲床等发出的噪声

主要特点：

? 模块化设计，结构合理，外形美观。

? 坚固耐用，安装简便，易于维修。

? 耐候性好，防雨、防腐、防霉变。

? 防火阻燃，防火等级A级。

型号规格：

隔声屏障型号有两种：CJ-GPJ型金属隔声屏障，CJ-GPT型透明隔声屏障。

隔声屏障钢结构立柱间距2000~2500mm，屏障板厚度通常是100mm和50mm两种规格，也可以根据用户要求非标定制