

重庆康明斯发电机东莞厂家

产品名称	重庆康明斯发电机东莞厂家
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:KTA50-G3 功率:1000KW
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

重庆康明斯发电机东莞厂家

[重庆康明斯发电机、康明斯发电机、](#)

[康明斯原装发电机、康明斯发电机维修](#)

一、机房出入门的消音：

每个机房至少有一个以上出入门，从消音角度看，机房大门不应设置过多，一般情况下设置一个大门，一个小门，面积尽可能不超过3平方米，结构方面以金属为框架，内部附设高强度隔音材料，外部为金属铁板，消音门与墙壁及门框上下紧密配合。

二、柴油机进风系统的消音：

柴油机工作时，须有足够的进气才能维持机组的正常运行，一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面，依据我们的经验，进风采用强制进风方式，进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。

保持适当的油位

用低油运行发电机会导致严重损坏和昂贵的维修费用，以及功率输出能力的降低。

此外，发电机在以良好的效率工作时更有效地燃烧燃料。

在大多数情况下，一次添加少量燃料比加满燃料和油箱中未使用的燃料更可取。

三、柴油机排风系统消音：

柴油机采用水箱风扇系统进行冷却时，必须将水箱散热器的热量排出机房外，为避免噪音传出机房外，必须对排风系统设置排风消音风槽。

四、机房外柴油机排风系统消音：

柴油机排风经排气消音风槽进行消音后排出机房外仍有较高的噪音，排风必须经过机房外设置的消音风槽进行消音，从而将噪音降低到最低限度，该消音风槽外部为砖墙结构，内部为吸音板。

五、柴油机废气消声系统：

柴油机工作所排放的废气产生一定的噪音，可以在机组的废气排放系统增设一个消音箱，同时对于排气消声管道均采用防火岩棉材料予以包扎，既可以减少机组热量散发到机房内，又可以降低机组的工作震动，从而达到衰减噪音的目的。